




SELV



特性:

- 恒流模式输出
- 圆形PCB设计
- 内置主动式PFC功能
- 功能可选: 输出内部电位器调整
三合一调光; DALI
- 寿命>50000小时
- 5年保固

应用:

- LED天井灯
- LED射灯
- LED聚光灯
- LED矿业照明
- LED舞台灯


全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

描述:

HBG-100P系列是一款100W LED交流变直流基板型电源供应器, 以圆形设计为特点。此系列机型可工作在输入电压90~305VAC, 具有恒流输出模式, 并提供输出额定电压介于36V~60V间的多种机型。因具有最高可达91.5%之高转换效率, 采用无风扇设计, 可于自然风冷散热下工作于-40℃~+45℃之环境温度范围。HBG-100P搭配了多种功能选项(如调光方式), 为灯具系统提供最佳的设计弹性。

型号编码




型号	功能	备注
A	电流输出值可通过内部电位器调整	标准品
B	三合一调光功能(1~10Vdc, 10V PWM信号和电阻)	标准品
DA	DALI控制技术	标准品

电气规格


型号		HBG-100P-36 □	HBG-100P-48 □	HBG-100P-60 □
输出	额定电流	2.7A	2A	1.6A
	额定功率	97.2W	96W	96W
	恒电流范围 备注2	21.6 ~ 36V	28.8 ~ 48V	36 ~ 60V
	开路电压 (最大)	37V	49V	62V
	电流调整范围	通过内部电位器(仅A型)		
		1.62 ~ 2.7A	1.2 ~ 2A	1.0 ~ 1.6A
	纹波电流	最大5.0%@额定电流		
	电流精度	±5.0%		
启动,时间 备注4	2000ms / 115VAC 500ms / 230VAC			
输入	电压范围 备注3	90 ~ 305VAC 127 ~ 431VDC (请参考"静态特性曲线")		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因数	PF ≥ 0.96/115VAC或PF ≥ 0.96/230VAC或PF ≥ 0.94/277VAC满载时 (请参考"功率因素特性曲线")		
	总谐波失真	THD< 20% (@负载 ≥ 60% /115VAC, 230VAC; @负载 ≥ 75%/277VAC) (请参考"总谐波失真特性曲线")		
	效率 (Typ.) 备注5	91%	91%	91.5%
	交流电流	1.1A / 115VAC 0.5A / 230VAC 0.45A / 277VAC		
	浪涌电流(Typ.)	冷启动60A(在50% Ipeak下测试twidth=550μs)/230VAC; Per NEMA 410		
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时,可配置4台(B型断路器)/8台(C型断路器)		
	漏电流	<0.75mA / 277VAC		
保护	过电流	95 ~ 108% 恒流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复		
	过电压	41 ~ 49V	54 ~ 63V	65 ~ 75V
		关断输出电压, 重启恢复		
	过温度 备注10	关断输出电压, 重启恢复		
环境	工作温度	Ta=-40 ~ +45℃(请参考"输出负载vs温度")		
	工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝		
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH		
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 45℃)		
	耐振动	10 ~ 500Hz,2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟		
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750,CSA C22.2 No.250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1,BS EN/EN61347-2-13,BS EN/EN62384, GB19510.1,GB19510.14,EAC TP TC 004认证通过		
	DALI规范	符合 IEC62386-101, 102, 207(仅DA型)		
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC		
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH		
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55015, BS EN/EN61000-3-2 Class C (@负载 ≥ 60%); BS EN/EN61000-3-3, GB17743, GB17625.1,EAC TP TC 020		
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61547, 轻工业等级(浪涌抗扰度: 线对地:4KV,线对线:2KV),EAC TP TC 020		
其它	MTBF	2612.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ;346.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)		
	尺寸	参考尺寸规格图		
	包装	0.3Kg; 45pcs/14.5Kg/1.60CUFT		
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 请参照"LED模块驱动方式"。 3. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。 4. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。 5. Da型电源比典型的规格效率低1%。 6. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。 7. 当本系列机型的环境温度Ta低于45℃, 使用工作寿命大于50000小时。 8. 请参考明纬网站 http://www.meanwell.com 上的保固声明。 9. 当操作海拔高于2000米(6500ft)时, 无风扇机型操作环境温度需调降3.5℃/1000米,有风扇机型操作环境温度需调降5℃/1000米。 10. 所有功能测试必须满载测试, 包括过温保护功能。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx			

■ 方框图




■ LED模块驱动方式

这个系列以恒流模式(CC)来驱动LED。



在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬



■ 调光操作





※ 三合一调光功能(仅B型)

- 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
- 建议直接连接LED, 此系列不适合外加驱动器
- 调光端口输出电流: 100 μ A(典型值)



◎ 用外加1~10VDC电压




◎ 用外加10V PWM信号(频率范围:100Hz~3KHz):



◎ 用外加电阻:



备注: 要将光源达到0%的亮度, 请参照如下连接方法,或联系明纬选购其他可选机型




使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备


※ DALI界面(初级侧; DA型)

- 在DA+和DA-间加DALI信号。
- DALI协议16组和64个地址。
- 固定8%输出电流开机。

■ 输出负载vs温度




■ 静态特性曲线




※ 低输入电压情况下需减额输出

■ 总谐波失真特性曲线(THD)

※ 60V机型




■ 功率因素特性曲线



■ 效率vs负载

在实际应用中HBG-100P系列拥有高达91.5%的效率。


※ 60V 机型



■ 机构尺寸

单位:mm

※ A型



※ B/DA型

