



特性:

- 恒电压模式设计
- 国际通用全范围交流输入
- IP67等级全防护型(备注7)
- 能承受300VAC浪涌输入5秒
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 绝缘塑胶外壳
- 自然风冷
- 100%满载老化测试
- 低成本, 高信赖度
- 适合应用于LED相关装置与电器产品
(如装饰或广告照明设备)(备注11)
- 2年保固

使用手册



全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

电气规格


IP67 IS 15885 Note 12     

型号		LPV-100-5	LPV-100-12	LPV-100-15	LPV-100-24	LPV-100-36	LPV-100-48
输出	直流电压	5V	12V	15V	24V	36V	48V
	额定电流	12A	8.5A	6.7A	4.2A	2.8A	2.1A
	电流范围	0 ~ 12A	0 ~ 8.5A	0 ~ 6.7A	0 ~ 4.2A	0 ~ 2.8A	0 ~ 2.1A
	额定功率	60W	102W	100.5W	100.8W	100.8W	100.8W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	80mVp-p	120mVp-p	120mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p
	电压精度 备注3	±8.0%	±5.0%				
	线性调整率	±1.0%					
	负载调整率	±6.0%	±2.0%				
	启动、上升时间 备注6	2000ms, 25ms / 230VAC 2000ms, 25ms / 115VAC					
输入	保持时间 (Typ.)	50ms/230VAC 14ms/115VAC(满载时)					
	电压范围 备注4	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC					
	频率范围	47 ~ 63Hz					
	效率 (Typ.)	80%	85%	87%	88%	88%	89%
	交流电流	2.2A/115VAC 1.2A/230VAC					
	浪涌电流 (Typ.)	冷启动75A(在50% Ipeak下测试twidth=700μs)/230VAC					
	16A断路器可配置同型号电源供应器之数量	于230VAC时, 可配置2台 (B型断路器) / 3台 (C型断路器)					
	漏电流	0.25mA / 240VAC					
	保护	过负载	额定输出功率的110 ~ 150% 保护类型:打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复				
过电压		5.75 ~ 6.75V	13.8 ~ 16.2V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V	41.4 ~ 48.6V	55.2 ~ 64.8V
		保护类型 : 关断输出电压, 重启后恢复					
环境	工作温度	-25 ~ +70℃ (请参考"减额曲线")					
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝					
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH					
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃)					
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟 / 周期, X, Y, Z轴各60分钟					
安规和电磁兼容	安全规范	UL8750,CSA C22.2 No 250.13-12,UL879,CSA C22.2 No.207-M89,BIS IS15885(备注 12), EAC TP TC 004,IP67,IEC62368-1, BS EN/EN62368-1认证通过					
	耐压	I/P-O/P:3KVAC					
	绝缘阻抗	I/P-O/P:>100M Ohms/500VDC / 25℃/ 70%RH					
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN61000-3-2 Class A(≤80%负载), BS EN/EN61000-3-3, EAC TP TC 020					
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020					
其它	MTBF	4497.1K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 681.6Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)					
	尺寸	190*52*37mm (L*W*H)					
	包装	0.63Kg;20pcs/13.6Kg/0.55CUFT					

※ 产品免责声明: 详情请参阅<http://www.meanwell.com.cn/serviceDisclaimer.aspx>

■ 机构尺寸


机壳型号:LPC-100A 单位:mm




■ 推荐安装方式



■ 方框图



■ 减额曲线



■ 静态特性曲线

