


6W, 超宽电压输入, 隔离稳压双路输出
SIP 封装, DC-DC 模块电源



专利保护



EN62368-1



BS EN62368-1

RoHS

产品特点

- 超宽输入电压范围 (4:1)
- 效率高达 85%
- 空载功耗低至 0.24W
- 隔离电压 1500VDC
- 输入欠压保护, 输出短路、过流保护
- 工作温度范围: -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
- 国际标准引脚方式

URA_S-6WR3 系列产品输出功率为 6W, 4:1 超宽电压输入范围, 效率高达 85%, 1500VDC 的常规隔离电压, 允许工作温度 -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$, 具有输入欠压保护, 输出短路、过流保护功能, 广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		满载效率 ^② (%) Min./Typ.	最大容性负载 ^③ (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^①	电压(VDC)	电流(mA) Max./Min.		
EN/BS EN	URA2405S-6WR3	24 (9-36)	40	± 5	$\pm 600/0$	78/80	470
	URA2409S-6WR3			± 9	$\pm 333/0$	81/83	220
	URA2412S-6WR3			± 12	$\pm 250/0$	81/83	120
	URA2415S-6WR3			± 15	$\pm 200/0$	81/83	100
	URA2424S-6WR3			± 24	$\pm 125/0$	80/82	68
--	URA4815S-6WR3	48 (18-75)	80	± 15	$\pm 200/0$	83/85	68

注:

①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

②上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得;

③正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	24VDC 标称输入系列， 标称输入电压	±5V 输出	--	313/12	320/16	mA
		±9V/±12V/±15V 输出	--	301/12	309/16	
		±24V 输出	--	305/12	313/16	
	48VDC 标称输入系列， 标称输入电压	±15V 输出	--	147/5	151/16	
反射纹波电流			--	50	--	
冲击电压(1sec. max.)	24VDC 标称输入系列		-0.7	--	50	VDC
	48VDC 标称输入系列		-0.7	--	100	
启动电压	24VDC 标称输入系列		--	--	9	
	48VDC 标称输入系列		--	--	18	
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列		5.5	6.5	--	
	48VDC 标称输入系列		13	14.5	--	
输入滤波器类型			电容滤波			
热插拔			不支持			
遥控脚（Ctrl）*	模块开启		Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)			
	模块关断		Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流		--	6	10	mA

注: *Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度 ^①	5%-100%负载	Vo1	--	±1.5	±2	%
		Vo2		±2	±3	
线性调节率	满载，输入电压从低电压到高电压	Vo1	--	±0.5	±1	
		Vo2	--	±1.0	±1.5	
负载调节率 ^②	5%-100%负载	Vo1	--	±0.8	±1.5	
		Vo2	--	±1.2	±2	
交叉调整率	双路输出，主路 50%带载，辅路 25%-100%带载		--	--	±5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化，标称输入电压		--	450	500	μs
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化，标称输入电压	±5V 输出	--	±5	±8	%
		其它电压	--	±3	±5	
温度漂移系数	满载		--	--	±0.03	%/℃
纹波&噪声 ^③	20MHz 带宽，5%-100%负载		--	120	150	mVp-p
过流保护	输入电压范围		110	160	230	%Io
短路保护			可持续，自恢复			

注：
①在 0%-5%负载条件下，主路输出电压精度最大值为±3%，辅路输出电压精度最大值为±5%；
②按 0%-100%负载工作条件测试时，主路负载调节率的指标为±4%，辅路负载调节率的指标为±4.5%；
③0%-5%的负载纹波&噪声小于等于 180mV。纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC（宽压）模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100kHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	见图 1	-40	--	+85	℃
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
存储温度		-55	--	+125	℃
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，10 秒	--	--	+300	
振动		10-150Hz, 5G, 0.75mm. along X, Y and Z			
开关频率 *	PWM 模式	--	500	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	k hours

注：*本系列产品采用降频技术，开关频率值为满载时测试值，当负载降低到 50%以下时，开关频率随负载的减小而降低。

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料（UL94 V-0）
封装尺寸	22.00 x 9.50 x 12.00 mm
重量	4.6g (Typ.)
冷却方式	自然空冷


EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (24VDC 标称输入系列：推荐电路见图 3-②；48VDC 标称输入系列：推荐电路见图 4-①)			
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS B (24VDC 标称输入系列：推荐电路见图 3-②；48VDC 标称输入系列：推荐电路见图 4-①)			
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4kV			perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m			perf. Criteria A

EMS	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 $\pm 2\text{kV}$ (24VDC 标称输入系列: 推荐电路见图 3-①; 48VDC 标称输入系列: 推荐电路见图 4-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 line to line $\pm 2\text{kV}$ (24VDC 标称输入系列: 推荐电路见图 3-①; 48VDC 标称输入系列: 推荐电路见图 4-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3 V _{r.m.s}	perf. Criteria A

产品特性曲线

URA24xxS-6WR3 系列



URA48xxS-6WR3 系列







图 1





设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减小输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。




图 2

Vin	Cin	Cout
24VDC	100μF/100V	22μF/50V
48VDC	100μF/100V	22μF/50V

2. EMC 解决方案—推荐电路




图 3

注：图3中第①部分用于EMC测试；第②部分用于EMI滤波，可依据需求选择。




图 4

注：图 4 中第①部分用于 EMC、EMI 测试：

参数说明：

型号	Vin: 24VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C0/C4	330μF/100V
C1/C2/C3	10μF/50V
LDM1	10uH
LCM1	1.4-1.7mH (TN150P-RH12.7*12.7*7.9)
CY1/CY2	1nF/2kV
C5/C6	22μF/50V


参数说明：

型号	Vin: 48VDC
FUSE	依照客户实际输入电流选择
C0	200μF/100V
C1/C2	10μF/100V
LCM1	470μH（推荐使用我司 FL2D-13-471R3）
C3	330μF/100V
CY1/CY2	1nF/400VAC
C4/C5	22μF/50V

3. 产品不支持输出并联升功率使用

4. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图



- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58210004；
 2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
 3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
 4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
 5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
电话：86-02-38601850 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn